



YTELSESERKLÆRING
NR. 106A
CPR 2017.02.16

- | | |
|--|---|
| 1. Varetypens unike identifikasjonskode: | Grovt, knust tilslag til bruk i asfalt |
| 2. Tilsiktet bruksområde: | Grovt tilslag 11/16 mm |
| 3. Produsent: | Velde Pukk AS, Noredalsveien 294, 4308 Sandnes |
| 4. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | System +2. |
| 6. Harmoniseret produktstandard: | NS-EN 13043:2002 + NA:2008 |
| Teknisk(e) kontrollorgan: | Kontrollrådet (1111). |

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelser
Tilslagsstørrelse	11,2/16 mm.
Gradering	Gc 75/20
Kornform (flisighetsindeks)	Fl ₁₅
Korndensitet	2,64 +/- 0,01 Mg/m ³
Prosentandel knuste korn	C _{100/0}
Finstoffinnhold	Kategori f ₂
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Motstand for frysing/tining	Absorbert vann mindre enn 1%
Farlige stoffer	Ingen kjente
Los Angeles verdi ó knusingsverdi	LA ₂₅
Kulemølleverdi ó piggdekkslitasje	AN ₁₀
Forenklet petrografisk sammedrag	Knust fjell forekomst av granitt hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.
Kornkurve (Gjennomgag i masseprosent) <i>ISO-Sikt</i> 31,5 mm. 22,4 mm. 16,0 mm. 11,2 mm. 5,6 mm.	Grenser i masseprosent 100 % 98 ó 100 % 75 ó 100 % 0 ó 20 % 0 ó 5 %

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av: