



YTELSESERKLÆRING
NR. 331
CPR 2019.01.01

- | | |
|--|--|
| 1. Varetypens unike identifikasjonskode: | Tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Tilsiktet bruksområde: | Tilslag 4/16 mm. |
| 3. Produsent: | Velde Miljø AS, Noredalsveien 294, 4308 Sandnes |
| 4. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | System 4. |
| 6. Harmoniseret produktstandard: | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 |
| Teknisk(e) kontrollorgan: | I samsvar med system 4. |

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelser
Tilslagsstørrelse	4/16 mm.
Gradering	Gc80-20
Korndensitet	2,60 +/- 0,1 Mg/m ³
Finstoffinnhold	f ₂ ≤ 2%
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Kornform for grovt tilslag (Flisighetsindeks)	Fl ₂₀ ≤ 20%
Prosentandel knuste korn	C_{50/30} 50 til 100% masseprosent av knuste korn. 0 til 30% masseprosent av fullstendig runde korn.
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing – Los Angeles	LA ₃₅ ≤ 35%
Motstand mot slitasje – Micro-deval	MDE 15 ≤ 15%
Vannabsorpsjon, Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag, Volumstabilitet og Bestandighet mot forvitring.	Ikke bestemt
Sammensetning/innhold Klassifisering av grovt resirkulert tilslag	(Rc ₂₀ , Rc _{ug90} , Rb ₁₀₋ , Ra ₅₋ , Rg ingen, X ₁₋ , FL ₅₋)

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av: